SÄKERHETSDATABLAD

Enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

EAGLEFELT TRIM ADHESIVE SPRAYLIM 500 ml

Produktnummer: EAGLESP110
Dokument-ID: SDS-EAGLESP110-SE
Version: 5.0 (svensk översättning)
Datum: Augusti 2026

Eaglefelt
Hopeatie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland
+358 50 2960 | info@eaglefelt.com | www.eaglefelt.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
2. Farliga egenskaper
3. Sammansättning/information om beståndsdelar
4. Åtgärder vid första hjälpen
5. Brandbekämpningsåtgärder
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
7. Hantering och lagring
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
10. Stabilitet och reaktivitet
11. Toxikologisk information
12. Ekologisk information
13. Avfallshantering
14. Transportinformation
15. Gällande föreskrifter
16. Annan information

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Uppgift	Innehåll
Produktnamn	EAGLEFELT TRIM ADHESIVE SPRAYLIM 500 ml
Produktnummer	EAGLESP110
Produkttyp	Spraylim i aerosolform

1.2 Relevanta identifierade användningar och användningar som det avråds från

Identifierad användning: spraylim.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Eaglefelt
Hopeatie 1
33470 Ylöjärvi
Finland
Telefon: +358 50 2960
E-post: info@eaglefelt.com
Webbplats: www.eaglefelt.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Allmänt nödnummer: 112
Giftinformationscentralen (dygnet runt): 0800 147 111 / 09 471 977

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass	Klassificering
Fysikaliska faror	Aerosol 1 - H222; H229
Hälsofaror	Carc. 2 - H351; Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319; STOT SE 3 - H336
Miljö	Inte klassificerad

2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller: DIKLORMETAN





Signalord: FARA

- H222 Extremt brandfarlig aerosol.
- H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
- H315 Irriterar huden.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
- P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

- P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala föreskrifter.

2.3 Andra faror

Trycksatt behållare. Skyddas från solljus och temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även efter användning. Spreja inte över öppen låga eller glödande material. Rökning förbjuden.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt.

3.2 Blandningar

Beståndsdel	CAS	EG	Halt	CLP-klassificering
Kondenserade petroleumgaser	68476-85-7	270-704-2	30-50 %	Flam. Gas 1 - H220
Diklormetan	75-09-2	200-838-9	30-60 %	Carc. 2 - H351; Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319; STOT SE 3 - H336

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Flytta omedelbart den exponerade personen till frisk luft. Sök läkarhjälp om symtomen kvarstår.

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid andningssvårigheter kan utbildad personal ge syrgas. Håll personen varm och i vila. Sök läkarhjälp.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.

Hudkontakt

Tvätta huden med mycket vatten och tvål. Ta av förorenade kläder. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja och sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 2 och avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: skum, koldioxid (CO2) och pulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Aerosolbehållare kan explodera vid brand. Vid brand kan kolmonoxid och koldioxid bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsapparat och lämpliga skyddskläder. Kyl värmeexponerade behållare med vattensprej.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud och ögon samt inandning av ångor. Sörj för god ventilation och använd den personliga skyddsutrustning som beskrivs i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spillet med vermikulit, torr sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Samla upp i förslutbara, märkta behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: avsnitt 8. Avfallshantering: avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förvaras åtskilt från värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Undvik kontakt med hud och ögon samt inandning av ångor. Sörj för effektiv ventilation.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalförpackningen på en torr och väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Spraylim.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	8 h TWA	15 min STEL	Anmärkning i ursprungligt SDS
Diklormetan	100 ppm (Sk); 353 mg/m³ (Sk)	200 ppm (Sk); 706 mg/m³ (Sk)	Ireland: TWA 50 ppm / 174 mg/m³; STEL 150 ppm / 552 mg/m³
Kondenserade petroleumgaser	1000 ppm (Sk); 1750 mg/m³ (Sk)	1250 ppm (Sk); 2180 mg/m³ (Sk)	Ireland: TWA 500 ppm / 625 mg/m³; STEL 625 ppm / 1090 mg/m³

DNEL - arbetstagare (värden från ursprungligt SDS)

Exponering	Väg	Värde
Kortvarig/systemiska effekter	Inandning	706 mg/kg bw/d
Långvarig/systemiska effekter	Hud	4750 mg/m³
Långvarig/systemiska effekter	Inandning	353 mg/m³

DNEL - konsumenter (värden från ursprungligt SDS)

Exponering	Väg	Värde
Kortvarig/systemiska effekter	Inandning	353 mg/m³
Långvarig/systemiska effekter	Hud	2395 mg/kg bw/d
Långvarig/systemiska effekter	Oralt	0,06 mg/kg bw/d
Långvarig/systemiska effekter	Inandning	88,3 /m³

PNEC (värden från ursprungligt SDS)

Miljö	PNEC
Sötvatten	0,54 mg/l
Sötvatten - intermittent utsläpp	4,47 mg/l
Havsvatten	0,194 mg/l
Havssediment	1,61 mg/l
Jord	0,583 mg/kg torrsubstans

8.2 Begränsning av exponeringen

- Sörj för effektiv allmänventilation och vid behov punktutsug.
- Ögonskydd: skyddsglasögon mot stänk, EN 166.
- Handskydd: kemikalieresistenta nitrilgummihandskar.
- Hudskydd: kemikalieskyddande arbetskläder.
- Andningsskydd: använd godkänt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.
- Hygien: ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta händerna före raster och efter arbetspassets slut.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Egenskap	Uppgift
Fysikaliskt tillstånd	Vätska (aerosol)

Egenskap	Uppgift
Utseende	Aerosolbehållare
Färg	Bärnstensfärgad/klar
Lukt	Klorerat kolväte
Kokpunkt	Ej tillämpligt (aerosol)
Flampunkt	Ej tillämpligt (aerosol)
Relativ densitet	ca 1,2 (limkomponenten)
Övriga uppgifter	Ingen information tillgänglig om inget annat anges ovan

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga särskilda reaktivitetsrisker är kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade användnings- och lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand eller kraftig upphettning kan kolmonoxid, koldioxid, fosgen och väteklorid bildas.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser

Exponeringsväg/test	Diklormetan
LD50 oralt (råtta)	> 2000 mg/kg
LD50 dermalt (råtta)	> 2000 mg/kg
LC50 inandning (mus, 4 h)	86 mg/l (ånga)

Frätande/irriterande på huden
Kan orsaka hudirritation. Långvarig eller upprepad kontakt kan torka ut huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kan orsaka allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering
Inga sensibiliserande effekter har observerats i djurförsök.

Mutagenitet i könsceller
Laboratoriestudier har gett positiva resultat i vissa celltester; motsvarande effekter har inte observerats i djurförsök.

Cancerogenitet
Diklormetan: Carc. 2 - H351, misstänks kunna orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet
Ingen information tillgänglig.

STOT - enstaka exponering
Ångor kan orsaka dåsighet, yrsel och depression av centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration
Inte klassificerad som aspirationsfarlig.

11.2 Information om andra faror

Långvarig eller kraftig exponering kan påverka centrala nervsystemet, levern, njurarna samt hjärt-kärlsystemet. Diklormetan metaboliseras delvis till kolmonoxid i kroppen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Test	Resultat
LC50 fisk (96 h)	193 mg/l
EC50 Daphnia magna (48 h)	27 mg/l
EC50 aktivt slam (40 min)	2590 mg/l
Biologisk nedbrytbarhet (OECD 301D)	68 % / 28 dygn
BCF	2-5,4; 6-40

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt det ursprungliga säkerhetsdatabladet innehåller produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen i halter över 0,1 %.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Enligt det ursprungliga säkerhetsdatabladet har inga hormonstörande beståndsdelar identifierats vid reglerade koncentrationer.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga andra kända skadliga miljöeffekter. Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffa produkten och förpackningen i enlighet med gällande nationella och lokala föreskrifter. Tomma aerosolbehållare kan innehålla trycksatt gas. Behållaren får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Uppgift	ADR/RID/ADN	IMDG	IATA
UN-nummer	UN 1950	UN 1950	UN 1950
Officiell transportbenämning	AEROSOLER	AEROSOLS	AEROSOLS, FLAMMABLE
Faroklass	2.1	2.1	2.1
Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Inte klassificerad som farlig för den marina miljön.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Transportsätt	Uppgifter
ADR	Klassificeringskod 5F; transportkategori 2; tunnelrestriktionskod D; LQ 1 L; förpackningsinstruktion P207
IMDG	EmS F-D / S-U; förpackningsinstruktion P207
IATA	Förpackningsinstruktion 203; passagerarflygplan 75 kg; fraktflygplan 150 kg

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering och märkning baseras på förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Säkerhetsdatabladets struktur baseras på förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen separat kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för denna blandning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Kod	Faroangivelse
H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.

Förkortningar

ADR - transport av farligt gods på väg; RID - järnvägstransport; ADN - transport på inre vattenvägar; IMDG - sjötransport; IATA - lufttransport; DNEL - härledd nolleffektnivå; PNEC - uppskattad nolleffektkoncentration; PBT - persistent, bioackumulerande och toxisk; vPvB - mycket persistent och mycket bioackumulerande; LD50 - dödlig dos 50 %; LC50 - dödlig koncentration 50 %; STOT - specifik organtoxicitet.

Informationskälla och versionshantering

Denna svenska version baseras på tillverkarens ursprungliga engelska säkerhetsdatablad (Revision 5.0). Produktbeteckningen och leverantörens kontaktuppgifter har anpassats för Eaglefelts användning. De kemiska uppgifterna har avsiktligt behållits i enlighet med det ursprungliga källdokumentet; eventuella inkonsekvenser i enheter eller innehåll i källdokumentet har inte korrigerats självständigt i denna version.